

Samlingskum RF GM1 & RF GM2



Debs's lukkede kummer leveres med justeringsventiler og kuleventiler. Samlingsrørene er laget av rustfritt stål med tilkobling PE 63- 125 til samlestokken. Justeringsventilene kan justeres i fra 5- 40 l/min.

Samlestokken er i rustfritt stål (AISI 304). Tykkelse 2mm

4-6 slanger 60.3mm

7-10 slanger 76.1mm

11-16 slanger 88.9mm

17-18 slanger 114.3mm

Lufting/ påfyllingsventilen er montert på samlingsrørene. Standard maksbelastning på lokket er 600 kg. Løkk som tåler opp til 40 tonn kan bestilles.

Velg mellom Flowguard, STAD ventiler.

Kummene trykktestes med 10 bar før levering. Debe's lukkede brønn leveres med justeringsventiler og kuleventiler. Samlingsrørene er laget av rustfritt stål med tilkobling PE 90-125 til samlestokken.

Mål GM1

Lengde 1165 mm

Bredde 810 mm

Dybde 830 mm

Mål GM2

Lengde 1400 mm

Bredde 870 mm

Dybde 980 mm

Anbefalt normalflow

2x40 kollektor ca 28 - 38 l/min

4x32 kollektor ca 36 l/min

4x40 kollektor ca 60 l/min

Anbefalt maksflow

DN25 ventiler 40 l/min

DN32 ventiler 60 l/min

DN40 ventiler 80 l/min



Beskrivelse	Dimensjon	Type	Artikkel
5 slanger	PEM 63	GM1	6960467
6 slanger	PEM 63	GM1	6960468
7 slanger	PEM 90	GM1	6960469
8 slanger	PEM 90	GM1	6960470
9 slanger	PEM 90	GM1	6960471
10 slanger	PEM 90	GM1	6960472
11 slanger	PEM 90	GM2	6960473
12 slanger	PEM 90	GM2	6960474
13 slanger	PEM 110	GM2	6960475
14 slanger	PEM 110	GM2	6960476
15 slanger	PEM 110	GM2	6960477
16 slanger	PEM 110	GM2	6960478
17 slanger	PEM 110	GM2	6960479
18 slanger	PEM 110	GM2	6960480
Støpejerns lokk	40 tonn		6960435