

Samlingskum RF mini



Lengde: 505 mm
Bredde: 340 mm
Dybde: 457 mm

Markedets minste og mest fleksible kum som leveres med Flowguard's regulerings- og kuleventiler eller STAD ventiler.

Samlingsrørene er standard PE fra 40 til 63. Andre dimensjoner er tilgjengelig. Justeringsventilen kan justeres fra 5 til 50 l/min. Kolektortilkobling er PE40.

Lufting/ påfyllingsventil R20 er montert på samlingsrørene, men ikke på brønnrør for 2 slanger. Kummen leveres uten bunn for å settes på drenert grunn.

Maks belastning på lokket er standard 1,5 tonn. Kummene er trykktestet på 10 bar før levering. Kan leveres i belastningsklasse 125.

Anbefalt maks flow

DN25 ventiler 40 l/min
DN32 ventiler 60 l/min
DN40 ventiler 80 l/min

Anbefalt flow

2x40 kollektor ca 28 - 38 l/min
4x32 kollektor ca 36 l/min
4x40 kollektor ca 60 l/min



Brønnene kan oppgraderes til
Belastningsklasse B125
Maks belastning: 12500 Kg

Plasseres i områder med saktegående trafikk som sykkelbaner eller parkeringsplasser. Etter EN

Artikkel	Anslutning	Artikkel
2 slanger	PEM 40	6960274M
3 slanger	PEM 50	6960275M
4 slanger	PEM 63	6960276M
5 slanger	PEM 63	6960277M
6 slanger	PEM 63	6960278M
Tillegg		
Forhøjningsring 150 mm		6960242
Skiftes till STAD ventil		
Støpejernslokk 12500 kg etter EN124		6960243