

FC Birm

Jern og manganfilter

Generell beskrivelse:

Våre filtertanker er laget i rustfritt stål, med en stor påfyllingsluke for filtermassen. Dette gir filteret lang levetid og gjør den ekstremt service vennlig.

På bakgrunn av en vannanalyse kan vi tilby et korrekt filter og filtermasse.

Automatikken er levert av Clack, og gjennomfører en automatisk skylleprosess av filtermassen.

FC- filteret fjerner jern, mangan når det passerer gjennom filtermassen. Jern og mangan fester seg i filtermassen, som renses ut i en skylleprosess hver tredje dag.

Egenskaper:

- Jern og mangan filter
- Svensk utviklet og CE- merket filter
- Garanti i henhold til norsk kjøpslov
- Enkel installasjon
- En velprøvd automatikk fra Clack
- Automatisk rensing av filtermassen
- Rustfri filtertank
- Arbeidstrykk 2– 6 bar.
- Min/Max temp. 5°C/ 45°C
- Tilkobling 230/12V, 50 Hz



Leveransen inneholder:

- Rustfri tank
- Filtertank inklusiv filtermateriale
- Clack pluss automatikk
- Bypass ventilpakke
- Avløpslange for returvann

Produktnavn:	Varenummer:	Kapasitet l/min:	Forbruk ved returspyling l/min	Diameter filtertank mm:	Høyde mm:	Tilkobling:
FC B 10	10-0017	10-20	20	250	1490	1"
FC B 15	10-0018	20-30	30	250	1520	1"
FC B 20	15-0017	30-40	40	250	1860	1"