

FE Birm

Jern, manganfilter og pH

Generell beskrivelse:

Våre FE-B vannfilter benytter seg av en velprøvd teknikk som gir filteret en driftssikker funksjon over lang tid, med minimalt vedlikehold. Filteret leveres komplett, og er klar for installering.

Ut ifra deres resultat på vannanalysen, bygger vi et filter som passer deres behov.

FE-B Filter funksjon Vannet går igjennom filtermassen som feller ut jern og manganpartikler.

Partiklene absorberes i filtermassen som etter 3 døgn blir spylt ut ved en automatisk skylleprosess.

Egenskaper:

- Jern, mangan og pH filter
- Svensk utviklet og CE- merket filter
- Garanti i henhold til norskkjøpslov
- Enkel installasjon
- En velprøvd automatikk fra Clack
- Automatisk rensing av filtermassen
- Arbeidstrykk 2– 6 bar.
- Min/Max temp. 5°C/ 38°C
- Tilkobling 230/12V, 50 Hz

- Enkel installasjon
- Minimalt behov for vedlikehold
- Flowstyrt automatisk tilbakespyling
- 2-års materialegaranti
- Funksjonsgaranti



Leveransen inneholder:

- Filtertank i kompositt
- Filtertank inklusiv intermaterial
- Clack pluss automatikk
- Bypass ventilpakke
- Avløpsslange for returvann

Produktnavn:	Varenummer:	Kapasitet l/min:	Forbruk ved returspyling l/min	Diameter filtertank mm:	Høyde mm:	Tilkobling:
FE-28B	12-1228	15	20	250	1230	1"
FE-56B	12-1256	20	25	300	1530	1"